



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Дата: 2014 05 08

PEMCO Hydro HV ISO 46

PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	ISO 46, ISO 6743/4- HV DIN 51524,P.2;P.3-HVLP; Denison HF-0;HF-1;HF-2; Vickers M-2950-S, I-286-S, Cincinnati Milacron P-68,P- 69, P-70; U.S Steel 127,136		
Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standard Стандарт	Results Показатели	Test Method МЕТОД
Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, сСт	-	8,24	ASTM D-445
Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, сСт	41,4-50,6	45,55	ASTM D-445
Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	145	157	ASTM D-2270
Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	200	216	ASTM D-92
Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-33	-39	ASTM D-97
Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	0,879	ASTM D-1298

Ответственный за анализ: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT